

LIVRAISON & COLLECTE
MÉTIERS DE BOUCHE
MÉDICAL
ÉVÈNEMENTIEL




Made
in France



RENTABLE

Jusqu'à 200 kg de charge
et 1,3 m³ de volume



PERFORMANT

Jusqu'à 60 et 70 km
d'autonomie *



UNIQUE

Maintien de la température
jusqu'à -20°C



TECHNOLOGIQUE

Certifications ATP FRA
(positif) et FRC (négatif)



FIABLE

Enregistrement des données
Programmation du groupe froid
Monitoring de la température à
distance

DIMENSIONS

- Dimensions véhicule hors-tout (mm) L x l x h :
3 500 x 1 100 x 1 980
- Dimensions intérieures caisse (mm) L x l x h :
1 325 x 902 x 1 080
- Transporte 12 caisses de 600 x 400 x 300 mm
- Accueille une Europalette

ÉQUIPEMENTS DE SÉRIE

- Contacteur de porte pour :
 - Comptabiliser le nombre d'ouvertures de porte
 - Couper les ventilateurs de l'évaporateur
 - Empêcher le redémarrage en cas de porte ouverte
- Ouvrants sécurisés
- Caméra arrière
- Poignée inox
- Éclairage automatique intérieur à LED
- Bumper

OPTIONS

- Attestation ATP
- Séparation aluminium horizontale intérieure
- Covering personnalisable

LES VARIANTES

CELLULE LMB FROID POSITIF R 1234YF

- Froid positif jusqu'à 0°C
- Puissance 400 W de 0°C +30°C
- Homologation ATP de 6 ans, renouvelable 6 ans
- Porte arrière ou double portes latérales



CELLULE LMB FROID NÉGATIF

- Froid négatif jusqu'à -20°C
- Puissance 400 W jusqu'à -20°C
- Homologation ATP de 6 ans, renouvelable 6 ans
- Porte arrière ou double portes latérales



CELLULE LMB ISOTHERME

- Coefficient K 0,31
- Porte arrière ou double portes latérales



Découvrez l'ensemble de notre gamme



CELLULE
FRIGORIFIQUE



CELLULE
SÈCHE



CELLULE
FOOD



PLATEAU



BENNE



NETTOYEUR
HAUTE PRESSION

KLEUSTER.COM



* l'autonomie dépend du poids chargé, de la température intérieure et extérieure et de la qualité de pré refroidissement



IKLEUSTER
L'ÉNERGIE D'UN MONDE QUI BOUGE