

#### BEZORGEN EN AFHALEN

CATERING

MEDISCH

EVENEMENTEN



  
Made  
in France



#### RENDABEL

Tot wel 200 kg laadvermogen  
en 1,3 m<sup>3</sup> inhoud



#### PERFORMANT

Tot wel 60  
accuduur \*



#### UNIEK

Houdt de lading koel  
tot -20°C



#### TECHNIEK

ATP-certificaat  
(FRA)



#### BETROUWBAAR

Gegevens opnemen  
Koeleenheid programmeren  
Temperatuurbewaking op afstand

#### AFMETINGEN

- Buitenwerkste afmetingen (mm) L x b x h : 3 500 x 1 100 x 1 890
- Binnenmaten (mm) L x b x h : 1 325 x 902 x 1 080
- Vervoert 12 kratten van 600 x 400 x 300 mm
- Er past een Europallet in

#### STANDAARDUITRUSTING

- Deurschakelaar voor :
  - het tellen van het aantal deuropeningen
  - het uitschakelen van de verdamperventilators
  - voorkomen van weggrijden met open deur
- Beveiligde deuren
- Camera achter
- Roestvrijstalen handgreep
- Automatische LED-binnenverlichting
- Bumpers

#### OPTIES

- ATP verklaring
- Horizontale aluminium scheidingswand
- Aangepaste belettering

## DE VARIANTEN

#### POSITIEVE KOUDE LMB CEL R 1234YF

- Positieve koude tot 0°C
- Vermogen 400 W van 0°C +30°C
- ATP-certificaat
- Achterdeur of dubbele zijdeuren



#### LMB NEGATIEVE KOELCEL

- Negatieve koude tot -20°C
- Achterdeur of dubbele zijdeuren



#### ISOTHERMISCHE LMB-CEL

- Achterdeur of dubbele zijdeuren
- K-coëfficiënt 0,31 voor achterdeur en 0,36 voor dubbele zijdeuren



Ontdek ons hele assortiment



\* autonomie is afhankelijk van het beladen gewicht, de binnen- en buitentemperatuur en de kwaliteit van de voorkoeling

De informatie en foto's die ter informatie worden gepresenteerd, vormen geen contractuele elementen en kunnen later worden gewijzigd.

