


BEZORGEN EN AFHALEN
CATERING
MEDISCH
EVENEMENTEN




Made
in France



RENDABEL

Tot wel 200 kg laadvermogen
en 1,3 m³ inhoud



PERFORMANT

Tot wel 60
accuduur *



UNIEK

Houdt de lading koel
tot -20°C



TECHNIEK

ATP-certificaat
(FRA)



BETROUWBAAR

Gegevens opnemen
Koeleenheid programmeren
Temperatuurbewaking op afstand

AFMETINGEN

- Buitenwerkste afmetingen (mm) L x b x h : 3 500 x 1 100 x 1 890
- Binnenmaten (mm) L x b x h : 1 325 x 902 x 1 080
- Vervoert 12 kratten van 600 x 400 x 300 mm
- Er past een Europallet in

STANDAARDUITRUSTING

- Deurschakelaar voor :
 - het tellen van het aantal deuropeningen
 - het uitschakelen van de verdamperventilators
 - voorkomen van weggrijden met open deur
- Beveiligde deuren
- Camera achter
- Roestvrijstalen handgreep
- Automatische LED-binnenverlichting
- Bumpers

OPTIES

- ATP verklaring
- Horizontale aluminium scheidingswand
- Aangepaste belettering

DE VARIANTEN

POSITIEVE KOUDE LMB CEL R 1234YF

- Positieve koude tot 0°C
- Vermogen 400 W van 0°C +30°C
- ATP-certificaat
- Achterdeur of dubbele zijdeuren



LMB NEGATIEVE KOELCEL

- Negatieve koude tot -20°C
- Achterdeur of dubbele zijdeuren



ISOTHERMISCHE LMB-CEL

- Achterdeur of dubbele zijdeuren
- K-coëfficiënt 0,31 voor achterdeur en 0,36 voor dubbele zijdeuren



Ontdek ons hele assortiment



* autonomie is afhankelijk van het beladen gewicht, de binnen- en buitentemperatuur en de kwaliteit van de voorcoeling

De informatie en foto's die ter informatie worden gepresenteerd, vormen geen contractuele elementen en kunnen later worden gewijzigd.

08/2024
23004

