

KLEUSTER

Une gamme fiable, durable et rentable

Garantie
jusqu'à
5 ans

PICK-UP



Artisans et maintenance



Intraspites, industriel et transport pallet



Propreté, collectivités, entretien espaces verts



Campings, golfs, parcs et stades



PICK-UP 350

Capacité de chargement :

Jusqu'à 150 kg de charge et 1.4 m³ de volume utile

Autonomie :

Jusqu'à 35 km d'autonomie*

Maniabilité :

Rayon de braquage 2.4m

Configurations :

- Plateau simple
- Ridelles et réhausse ridelles



PICK-UP FREEGONES

Capacité de chargement :

Jusqu'à 270 kg de charge et 1.5m³ de volume utile

Autonomie :

Jusqu'à 80 km d'autonomie*

Sécurité :

Aide au démarrage en côte

Configurations :

- Ridelles et réhausse ridelles



*sur une charge de batterie



RENAULT
TRUCKS



ASSEMBLAGE

Renault Trucks assemble nos vélos cargo dans son usine de Saint-Priest



SERVICE

Commercialisation et entretien des vélos via le réseau de distributeurs

KLEUSTER

Une gamme fiable, durable et rentable

PICK-UP
350

✓ EN 17860

PICK-UP
FREEGONES

✓ 250 W

Sécurité et conduite

| | | |
|---|--------------------|---------------|
| Type de batterie | Swappable | Fixe |
| Capacité batterie | 1.5 Kwh | 5.2 Kwh |
| Technologie batterie | Fer Phosphate | Fer Phosphate |
| Recharge sur prise classique 16A 220V 50Hz | Oui | Oui |
| Régénération en descente | Oui | Oui |
| Type de transmission | Pédalier chainless | Courroie |
| Motorisation | Moteur roue | Brushless |
| Puissance nominale continue maximale | 2 x 125 W | 250 W |
| Frein de parc mecanique | Oui | Oui |
| Frein de parc electrique | En option | Oui |
| Frein à disque hydrauliques AV et AR | Oui | Oui |
| Retroviseur | Miroirs | Caméras |
| Signalétique (Phare AV et AR, Stop position, clignotants) | Oui | Oui |
| Avertisseur sonore de recul | En option | Oui |
| Radar de recul | En option | Non |
| Assistance au démarrage en côte | En option | Oui |

Équipements et confort

| | | |
|-------------------------------|--------------|-----------------|
| Toit | En option | Oui |
| Protection avant | Bulle courte | Bulle intégrale |
| Fourche | Suspendue | Suspendue |
| Amortisseur arrière | Oui | Non |
| Selle confort | Oui | Oui |
| Deverouillage par code | Oui | Oui |
| Mode piéton | Oui | Oui |
| Assistance au pédalage | 5 niveaux | Fixe |
| Vitesse maximale d'assistance | 25 km/h | 18 km/h |
| Ecran | 4" | 4.3" |
| Support téléphone | Accessoire | Non |

Gestion du chargement

| | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| Dimension utile plateau (L x l x h) | 1260x910x1224 mm | 1440x984x1100 mm |
| Face avant | En option | Oui |
| Ridelle | En option | Oui |
| Réhausse ridelle | En option | En option |



Développés en conformité avec les normes vélo assistance électrique



Dimensions (lxL) : 1 m x 3 m



Dimensions (lxL) : 1.1 m x 3.5 m